



TRIM

150 m Basic Oil Boom op haspel



TRIM

Absorbit Basic Oil Boom

Basisgegevens

Naam:	Absorbit Basic Oil Boom		
Leverancier:	Absorbit Environmental Technology		
Type:	gevuld, secties		
Inzet:	ruw binnenwater	Hoogte (m):	0,9
Wijze opslag:	op haspel	Vrijboord (m):	0,45
Hergebruik:	onbeperkt herbruikbaar	Diepgang (m):	0,45
Soort bevestiging:	aluminium profielen	Sectie lengte (m):	20
Materiaal inwendig:		Gewicht (kg/m):	0
Materiaal uitwendig:	onbekend	Sterkte (N):	0
Trekkoord:	trekkoord aanwezig		

TRIMdb

Omschrijving

De Basic Oil Booms, een nieuwe lijn oliekerende schermen voor het snel dichttrekken van havenmondingen, het 'inpakken' van zeeschepen of snelle uitruk bij olie lekkages op water. Sterk, licht en geproduceerd in 5 hoogtes variërend van 35 tot 90 cm.

Toepassing

De Basic Oil Boom is ontwikkeld om bij lekkages op de binnenwateren bijvoorbeeld aannemers, baggeraars, jachthavens en waterschappen een oplossing te kunnen bieden. De Basic Oil Boom is zo ontworpen, dat plaatsing op een haspel mogelijk is. Geen losse hopen schermen meer over de vloer en geen vertraging als er echt iets aan de hand is. Met de heftruck kan de haspel worden opgepakt en kan 150 meter binnen 10 minuten in het water liggen.

Opmerkingen

Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden op de locatie zijn er drie typen schermen te onderscheiden; Basic, Light en Heavy Oil Booms

1235	Basic Oil Boom 35	20 meter
1250	Basic Oil Boom 50	20 meter
1260	Basic Oil Boom 60	20 meter
1275	Basic Oil Boom 75	20 meter
1290	Basic Oil Boom 90	20 meter