



TRIM

RWS auto uitgerust met Minimax scherm



TRIM

American Marine Minimax scherm

Basisgegevens

Naam:	American Marine scherm Minimax		
Leverancier:	Boso B.V.		
Type:	gevuld, secties		
Inzet:	kalm binnenwater	Hoogte (m):	0,43
Wijze opslag:	op haspel	Vrijboord (m):	0,15
Hergebruik:	niet van toepassing	Diepgang (m):	0,28
Soort bevestiging:	schuifkoppeling	Sectie lengte (m):	15,3
Materiaal inwendig:	vinyl	Gewicht (kg/m):	1,8
Materiaal uitwendig:	vinyl/XR-5B/Urethaan coating	Sterkte (N):	26000
Trekkoord:	trekkoord aanwezig		

TRIMdb

Omschrijving

De verhouding tussen het drijfvermogen en het gewicht is 2,5 : 1. Het uitwendige materiaal van het scherm is 625 gr/m² vinyl. Zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van het scherm bevindt zich een kabel voor de trekkracht. Deze is gemaakt van 0,5 cm gegalvaniseerd staal.

Toepassing

Het Minimax oliekerend scherm is geschikt voor gebruik op kalm binnenwater.

Opmerkingen

Het materiaal van dit scherm kan in 3 uitvoeringen worden geleverd namelijk:

- Vinyl coating (560 gr/m²) toepasbaar tot - 40°C;
- XR-5B coating (615 gr/m²) toepasbaar tot - 34°C;
- Urethaan coating (585 gr/m²) toepasbaar tot - 54°C;

Het scherm is leverbaar in sectielengtes van 15,3 en 30,5 m met schuifverbinding of met snelkoppeling. Dit scherm is ook te verkrijgen bij Spilltech B.V. Breda.