



TRIM

Desmi mini-max



TRIM

Desmi mini max

Basisgegevens

Naam:	Desmi Mini-Max		
Leverancier:	Oil Control Systems		
Type skimmer:	stationair niet scheepsgebonden		
Principe:	overstort	Inzet	kalm binnenwater
Gevoeligheid drijfvuil:	gevoelig	Lengte (m):	0,8
Max. golfhoogte (m):	0	Breedte (m):	0,8
Viscositeit:	II - t/m middelzware olie	Hoogte (m):	0,33
Opslagcapaciteit (m3):	0	Gewicht (kg):	22
Type pomp:	externe pomp	Diepgang (m):	0,6
Pompcap. (m3/uur):	10	Veegsnelheid (m/s):	0
Opvoerh. pomp (mWk):		Padbreedte (m):	0,6
Aandrijving pomp:		Vereist vermogen:	

TRIMdb

Omschrijving

De Desmi Mini Max is een lichtgewicht skimmer op basis van het overstort principe. Het draagbare systeem kan eenvoudig worden getransporteerd en ingezet. Het systeem heeft een externe pomp nodig.

Oliebestrijdings principe

De Desmi Mini Max is een skimmer met een overstort van 0,6 m en kan tot 50 m³/uur verwerken. Deze skimmer moet worden aangesloten op een externe pomp of vacuüm systeem. De skimmer is uitgerust met een 3" male camlock aansluiting.

Opmerkingen

Deze skimmer wordt vaak industrieel toegepast. Naast de Desmi Mini Max bestaat de Desmi line uit de volgende skimmers (van klein naar groot); Desmi Terrapin, Desmi Mini Max, Desmi Termite, Desmi Terminator en de Desmi Tarrantula respectievelijk met een capaciteit van 10, 50, 30, 125, 250 m³/uur.