



**Verpakking absorberende worsten**



**Absorberend scherm te water**

#### Basisgegevens

<b>Naam:</b>	Ergon oliescherm E 810 /HS 302		
<b>Leverancier:</b>	Boso B.V.		
<b>Type:</b>	adsorberend, secties		
<b>Inzet:</b>	kalm binnenwater	<b>Hoogte (m):</b>	0,2
<b>Wijze opslag:</b>	op pallets	<b>Vrijboord (m):</b>	0,1
<b>Hergebruik:</b>	beperkt herbruikbaar	<b>Diepgang (m):</b>	0,1
<b>Soort bevestiging:</b>	musketonhaak met koord	<b>Sectie lengte (m):</b>	3
<b>Materiaal inwendig:</b>	polypropyleen	<b>Gewicht (kg/m):</b>	5,5
<b>Materiaal uitwendig:</b>	net van nylon	<b>Sterkte (N):</b>	0
<b>Trekkoord:</b>	trekkoord aanwezig		

TRIMdb

#### Omschrijving

De absorberende schermen zijn geschikt voor het afbakenen en tegelijkertijd voor het opzuigen van olie. Het type E 810 absorberende scherm is koppelbaar tot elke gewenste lengte en kan snel en effectief worden ingezet bij ongevallen op het water.

#### Toepassing

Het scherm kan 10-25 maal zijn eigen gewicht aan olie opnemen. Naast olie kan het scherm ook verschillende chemicaliën absorberen. Het absorberende oliescherm type E 810, met een eigen gewicht van 5,5 kg/m, heeft een absorptiecapaciteit van meer dan 120 liter olie per 3 meter en een diameter van 20 cm.

#### Opmerkingen

De E 810 is het meest verkochte absorberende scherm in Nederland en de meeste dienstkringen van Rijkswaterstaat werken ermee. Ergon was ook het eerste scherm dat goed bestand was tegen het centrifugeren. Er zijn acht verschillende E 810 schermen, waaronder de recycle, deposal, slijtage bestendige etc.