



TRIM

PPR poeder



TRIM

Doseerapparaat voor PPR poeder

Basisgegevens

Naam:	PPR poeder		
Leverancier:	Clean Worl Solution		
Type:	biologische afbraakversneller	Vlampunt (°C):	n.v.t.
Opslag:	in plastic zakken	Dichtheid (kg/m3):	n.v.t.
Verdunning met water(1:):	n.v.t.	Viscositeit (cSt):	n.v.t.
Verhouding chem:olie (1:):	n.v.t.	Stolpunt (°C):	n.v.t.
Houdbaarheid (jaren):	n.v.t.		

TRIMdb

Omschrijving

PPR bestaat uit minuscule, holle sferen bijenwas, een natuurrproduct en daarom onschadelijk voor het milieu. Het product bevat slechts een minimale toevoeging aan nutriënten. De vetzuurresten in de bijenwas trekken en houden het microbiële afbraakproces van de olie op gang. De toediening kan manueel of met en hiervoor speciaal ontwikkelde sproeier.

Toepassing

PPR absorbeert de olie en houdt de olie op het wateroppervlak drijvend. Bacteriën uit de omgeving hechten zich aan het oppervlak van PPR en breken in eerste instantie de olie en vervolgens de bijenwas af. PPR is in drie vormen verkrijgbaar: (1) PPR poeder voor het behandelen van olieverontreinigingen op het water. (2) Bioboom: voor het indammen en behandelen van olieverontreinigingen in open water en voor het reinigen van oli/waterscheiders. (3) Biosok voor het behandelen van olie in gesloten ruimtes (b.v. bilgewater van boten)

Opmerkingen

PPR is geschikt voor lichte en zware gasoile, diesel, stookolie no 2, no 4 en no 6, huisbrandoli, lichte hydraulische olie, ruwe olie van een gemiddelde dichtheid en bepaalde zware oliefracties. PPR poeder is beschikbaar in tonnen van 22,7 kg en 11,35 kg.