



TRIM



TRIM

## Basisgegevens

<b>Naam vaartuig</b>	Sara Maatje V	<b>Opslagcapaciteit (m3)</b>	0
<b>Roepnaam</b>		<b>Snelheid (kn)</b>	19
<b>Ligplaats</b>	Harlingen	<b>Lengte o.a (m)</b>	39,5
<b>Type</b>	Supply boot	<b>Breedte o.a. (m)</b>	9,7
<b>Vaarfunctie</b>	supply activiteiten	<b>Diepgang (m)</b>	1,6
<b>Bemanning</b>		<b>Mob.week (uren)</b>	
<b>Opvarenden</b>	16	<b>Mob.weekend (uren)</b>	
<b>Autotelefoon</b>			
TRIMdb			

## Omschrijving

Accommodatie: 8 x 2 bedden cabines, Mess/dayroom with seating capacity, with satellite TV+video. Galley, Large Wheelhouse, Possibility to install survey equipment, Washing and laundry facilities, Workshop Dek capaciteit: Vrije dekruimte 170 m<sup>2</sup>, hout bedekt. Lading capaciteit: 200 ton bij 10 tons/m<sup>2</sup>.; Dek apparatuur :2Atlas kranes 2 tons at 9 meters, met draad winch. Towing and anchor handling winch met 4 drums à 20 ton Spudpole to 7 meters depth.; Classificatie: Germanischer Lloyd (100 A5K)En N.S.I. certified, varende onder Nederlandse vlag

## Toepassing

Tank en pomp capaciteit: Brandstof 55 m<sup>3</sup>, Pomp 40 m<sup>3</sup>/h - 20 m.w.k; Zoet water 70 m<sup>3</sup>; Pomp 40 m<sup>3</sup>/h - 20 m.w.k.; Vuilwatertank 16 m<sup>3</sup>; Drillwater 67 m<sup>3</sup> Pomp 60 m<sup>3</sup>/h - 30 m w.k; Sludge 70 m<sup>3</sup>, Pomp 35 m<sup>3</sup>/h - 30 m.w.k.

Opties: 5 punts ankering; A-frame tot 18 tons, Roll-on Roll-off ramps:

## Opmerkingen

Hoofdmotor 2 x 400 hp, 1 x 500 hp; Triple screw fixed pitch propellers, one in nozzles; Bowthruster 100 hp Bollard pull 13 tons Speed 11 knots; Power installation 2 x 80 KVA, 380/220, 50 Hz, 1 x 240 KVA, 380/220, 50 Hz, also available 24V+12V; Navigatiemiddelen: 1 Autopilot, 1 Echosounder digital, 1 Recording, echosounder 50 Hz, 2 DGPS navigator, 2 Radars daylight type, 1 Mobile GSM, 1 Weather fax, 2 VHF + VHF incl. DSC. 2 Handheld VHF GMDSS, 1 TV camera and circuit, 1 Video plotter.