



TRIM

Sectie Sea Sentry oliekerend scherm



TRIM

Uitbrengen Sea Sentry scherm op zee

Basisgegevens

Naam:	Sea Sentry II 15-28		
Leverancier:	Engineered Farbrics Corporation		
Type:	luchtkamer, één geheel		
Inzet:	kalm binnenwater	Hoogte (m):	0,43
Wijze opslag:	op haspel	Vrijboord (m):	0,15
Hergebruik:	niet van toepassing	Diepgang (m):	0,28
Soort bevestiging:		Sectie lengte (m):	33,5
Materiaal inwendig:	n.v.t. opblaasbaar scherm	Gewicht (kg/m):	10
Materiaal uitwendig:	nitril rubber, nylon	Sterkte (N):	0
Trekkoord:	trekkoord aanwezig		

TRIMdb

Omschrijving

Het Sea Sentry II oliekerend scherm wordt gemaakt door Engineered Farbrics Corporation (Een onderdeel van Goodyear) in de USA . Het oliekerend scherm is een sectie scherm met luchtkamers van 4,6 m, die één voor één moeten worden opgeblazen. In de onderzijde van het schort is een ballastketting verwerkt. Het scherm is zwart met oranje strepen.

Toepassing

Het scherm wordt in standaard lengtes van 33,5 meter geleverd. Door het koppelstuk waarmee de lengtes aan elkaar vast worden gemaakt heeft het scherm een verticale sterkte. Het scherm is in diverse afmetingen te krijgen. De Sea Sentry II 15 -28 is voor kalm binnenwater bedoeld.

Opmerkingen

Het scherm kan op een hydraulische bedienbare haspel, zowel in containers als op pallets worden opgeslagen. Niet opgeblazen is het scherm geheel plat en kan het makkelijk gereinigd worden. Het Sea Sentry oliekerend scherm is te verkrijgen in de afmetingen (totale hoogte) 1,09 m, 1,27 m, 1,70 m en 1,63 m. Naast de Sea Sentry II zijn ook de Sea Sentry 20-30, 23-44 en 32-32 verkrijgbaar.