



TRIM

Veel gebruikte Spate pomp



TRIM

Spate 75C pomp

Basisgegevens

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| Naam: | Selwood Spate 75 C | Lengte (m): | 1 |
| Leverancier: | Oil Equipment B.V. | Breedte (m): | 0,57 |
| Pomp capaciteit (m3/uur): | 30 | Hoogte (m): | 0,64 |
| Opvoerhoogte (mWk): | 30,5 | Gewicht (kg): | 70 |
| Aandrijving: | diesel | Pomp Vermogen: | 2,5 |
| Pomp Type: | membraanpomp | | |
| Gevoeligheid Drijfviul: | niet gevoelig | | |
| Viscositeit Range: | IV - t/m zeer zware olie | | |

TRIMdb

Omschrijving

De Spate 75C pomp is een gedreven olie en vuilwaterpomp. Deze pomp heeft een zeer grote luchtaanzuig capaciteit en is daardoor bijzonder geschikt voor vacuum of overstort skimmers. De pomp kan zonder enig probleem drooglopen en kleine vaste delen verpompen.

Toepassing

De pomp heeft een doorlaat van 75 mm en een toerental van 1500 rpm en is in staat om vaste deeltjes van 6 mm te verpompen. De Selwood Spate pomp is geschikt voor het verpompen van water, water met vaste deeltjes, sludges, slurries, olie en emulsies.

Opmerkingen

De Spate pompen zijn onder andere in gebruik bij Rijkswaterstaat Directie Noord Holland, Noord Nederland en Zeeland.