



TRIM



TRIM

### Basisgegevens

<b>Naam:</b>	Slickbar MK 10		
<b>Leverancier:</b>	Hart B.V. Technisch Handelsbureau		
<b>Type:</b>	gevuld, secties		
<b>Inzet:</b>	kalm binnenwater	<b>Hoogte (m):</b>	0,25
<b>Wijze opslag:</b>	opgevouwen	<b>Vrijboord (m):</b>	0,1
<b>Hergebruik:</b>	niet van toepassing	<b>Diepgang (m):</b>	0,15
<b>Soort bevestiging:</b>	Slickhitch snelkoppeling	<b>Sectie lengte (m):</b>	0
<b>Materiaal inwendig:</b>	polypropyleen	<b>Gewicht (kg/m):</b>	1,2
<b>Materiaal uitwendig:</b>	kevlar	<b>Sterkte (N):</b>	35000
<b>Trekkoord:</b>	trekkoord aanwezig		

TRIMdb

### Omschrijving

De Slickbar MK 10 is een nieuwe generatie oliekerendscherm die gebruikt maakt van Kevlar materiaal dat nog sterker is dan staal. Het Kevlar materiaal is gecoat met urethaan en is bestand tegen olie en andere stoffen.

### Toepassing

Het scherm wordt voornamelijk op kalm binnenwateren toegepast. Het scherm is gemakkelijk in een zig-zag vorm op te vouwen. Als ballast zijn onderaan het schort loden schijven bevestigd (ketting optioneel). Door de aluminium Slickhitch snelkoppeling worden de verschillende secties zonder gebruik van gereedschap snel en eenvoudig gekoppeld.

### Opmerkingen

De hoogte van het scherm wordt geheel volgens klanteisen gemaakt. Het scherm is ook in diverse andere afmetingen te verkrijgen.

	hoogte	vrijboord	diepgang	gewicht	sterkte
MK 18	0,45	0,15	0,30	2,5	60000
MK 24	0,60	0,20	0,40	3,6	80000