



TRIM



TRIM

Troilboom GP 1100

De troilboom is voor langdurig gebruik

Basisgegevens

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| Naam: | Troilboom GP 250 - 1100 | | |
| Leverancier: | Oil Control Systems | | |
| Type: | gevuld, één geheel | | |
| Inzet: | ruw binnenwater | Hoogte (m): | 1,1 |
| Wijze opslag: | op haspel | Vrijboord (m): | 0,4 |
| Hergebruik: | onbeperkt herbruikbaar | Diepgang (m): | 0,7 |
| Soort bevestiging: | aluminium profielen | Sectie lengte (m): | 5 |
| Materiaal inwendig: | | Gewicht (kg/m): | 5,6 |
| Materiaal uitwendig: | polyester, pvc gecoat | Sterkte (N): | 60000 |
| Trekkoord: | geen trekkoord | | |

TRIMdb

Omschrijving

Oliescherm is zeer licht en snel inzetbaar. Het scherm is te verkrijgen op haspel en op tossen. Het scherm is makkelijk te repareren.

Toepassing

De troilboom is toepasbaar in alle watergebieden (kustwater, meren en rivieren). Het scherm is ook nog in diverse andere afmetingen te verkrijgen zie opmerkingen.

Opmerkingen

| | breedte | vrijboord | diepgang | gewicht | sterkte |
|---------------|---------|-----------|----------|---------|---------|
| Model GP 250 | 0.25 m | 0.008 m | 0.17 m | 1.70 kg | 20000 N |
| Model GP 450 | 0.45 m | 0.150 m | 0.30 m | 3.10 kg | 60000 N |
| Model GP 750 | 0.75 m | 0.250 m | 0.50 m | 4.20 kg | 60000 N |
| Model GP 900 | 0.90 m | 0.300 m | 0.60 m | 4.50 kg | 60000 N |
| Model GP 1100 | 1,10 m | 0.400 m | 0.70 m | 5.60 kg | 60000 N |